

كتالوج المنتج

مكان قابل للتمدد قائم على حاوية 45FT

مكان تجاري قابل للنقل، وسريع النشر للفعاليات، الضيافة، المعارض والأعمال المتنقلة. الهيكل العجلي المعروض في بعض الصور هو أداة نقل.



≈107 m²

10.4 × 10.3 m

العربية · mbfdspaces.com

01

نظرة عامة على المنتج

البناء المسبق في المصنع يجمع منصة نقل ذات قوة عالية مع وحدات جانبية قابلة للتمدد. يمكن للداخلية القابلة لإعادة الاستخدام دعم الولايم، المعارض، التجزئة المؤقتة، صالات العرض والضيافة. الأحجام الأخرى للحاويات، بما في ذلك 20FT و 40FT، تتطلب مواصفات مؤكدة خاصة بها.

02

الأبعاد المؤكدة

الطول الداخلي الموسع: 10.4 م. العرض الداخلي الموسع: 10.3 م. المساحة الداخلية النظرية: 107.12 م².
الطول الخارجي المطوي المرجعي: 13.716 م. وزن النقل المرجعي: تقريباً 23,000 كغ. الرسومات النهائية للإنتاج تحكم التكوين المسلم.

03

تخطيط الطاولة

مثال على تخطيط الطعام يستخدم 13 طاولة مستديرة، كل منها بقطر 1.4–1.5 م، تتسع لـ 10 طارئ لكل طاولة: تقريباً 130 طارئ. هذا مثال على التخطيط، ليس الحد الأقصى المعتمد للسعة. احرص على تخصيص مناطق الخدمة، الممرات والمخارج.

04

الهيكل والنشر

الإطار الفولاذي، المفصلات القابلة للطي، الحركة الهيدروليكية والدعامات الجانبية تشكل نظام النشر. ضع الوحدة، ثبتها، وسع البنية وشغل المرافق وفقاً لتعليمات التشغيل المسلمة. أكد تحمل الأرض، مواقع الدعم وخلو الموقع لكل مشروع.

05

الداخلية والأنظمة

يمكن أن تشمل التكوينات الأرضيات، أنظمة الجدران والسقف المعزولة، الأبواب، الزجاج، التهوية، تكييف الهواء، الإضاءة والصوت. أكد كميات المعدات، الأحمال الكهربائية، التشطيبات ومتطلبات الوجهة في قائمة التكوين الموقعة.

06

التخصيص والمرئيات الغامرة

يمكن تخصيص ألوان الخارجية، مميزات المدخل، الزجاج، تخطيط الداخلية والعلامة التجارية. أنظمة العرض والمرئيات الغامرة أخرى اختيارية. أكد عدد أجهزة العرض، المحتوى، التركيب، الإضاءة المحيطة والمعايرة في عرض السعر.

07

الجودة وقبول المصنع

راجع المواد، التجميع الهيكلي، اللحام والأنظمة المدمجة. يجب أن يغطي قبول المصنع تسلسل الطي والفتح الرئيسي والوظائف الأساسية. يمكن توثيق الفحص عبر الصور الفوتوغرافية، الفيديو أو فحص عن بُعد متفق عليه.

08

النقل والتسليم

هذه الحاوية القابلة للتمدد غير قابلة للتكديس. استخدم شحن البضائع المفككة أو أي خطة نقل غير تكديس مناسبة. أكد تعليمات الرفع، توافر السفينة، النقل البري والتفريغ قبل الشحن. فترة الإنتاج المرجعية تقريباً 90 يوماً، خاضعة للتكوين والشروط المتفق عليها مسبقاً.

التسعير والدعم

اطلب عرض سعر للتكوين المختار بحجم 45FT. العرض الموقع يحدد المعدات، الأثاث، الشحن، التركيب وغيرها من الإدراجات. تغطية الضمان المرجعية هي 3 سنوات للمكونات الهيكلية الرئيسية وسنة واحدة للمكونات الكهربائية، خاضعة للعقد ومتطلبات الصيانة. يمكن الاتفاق على فيديوهات التركيب، الكتيبات، الدعم عن بُعد والدعم الميداني.

المعرض والأفلام



قراءة عبر الإنترنت ↗

الأسئلة المتكررة للمبيعات العالمية

1. ما هو السعر؟

السعر يعتمد على التكوين. نطاق مرجعي نموذجي هو 90,000–120,000 دولار أمريكي. العرض النهائي يعتمد على المنصة، الأبعاد، الداخلية، المعدات ومتطلبات الوجهة.

2. ما هو هذا المنتج؟

مساحة تجارية متنقلة، قابلة للطّي وسريعة النشر متعددة الوظائف. اعتمادًا على المنصة المختارة، تستخدم هيكلًا قائمًا على حاوية أو منصة نصف مقطورة مع هيكل قابل للتمدد.

3. هل هو مبنى أم مركبة؟

التصنيف يختلف حسب اللوائح المحلية. قد يُعامل كمساحة تجارية متنقلة، هيكل معياري أو مؤقت، أو في التكوينات ذات الصلة —نصف مقطورة RV. تحدد السلطات المحلية التصنيف النهائي.

4. ما هي الاستخدامات الممكنة؟

تشمل التطبيقات قاعات الحفلات، نوادي السهر، الحانات، المطاعم، قاعات الزفاف، المعارض، المتاجر المؤقتة، مراكز الفعاليات، الكنائس المتنقلة، السوبرماركت ومساحات الفعاليات corporates.

الأسئلة المتكررة للمبيعات العالمية

5. ما الأحجام المتوفرة؟

تكوين الحاوية 45 قدم الموثق يحتوي على داخلية منشورة بأبعاد 10.4×10.3 م. تشمل تكوينات نصف المقطورة المرجعية أطوال خارجية 15.7 م و 53 قدم، بطول داخلي 13.5 م و 15 م على التوالي. يمكن تقييم تصاميم مخصصة.

6. ما هي العروض المطوية المتاحة لأنظمة نصف المقطورة؟

قد يطوى تكوين موجه لعرض الطريق إلى 2.55 م ويتوسّع إلى 10 م. تكوين مرجعي آخر يطوى إلى حوالي 2.85 م ويتوسّع إلى 12 م. الاختيار يعتمد على متطلبات الوجهة.

7. أي تكوين ينتج مساحة 180 م²؟

تجمع البُعد 180 م² المرجعي يستخدم منصة بطول 53 قدم مع طول داخلي 15 م وعرض منشور 12 م.

8. ما هو الوزن الإجمالي المرجعي؟

الوحدة الكاملة لنصف المقطورة تزن تقريبًا 31 طنًا حسب التكوين. التكوين المستند إلى حاوية 45 قدم له وزن نقل تقريبي 23,000 كغ.

الأسئلة المتكررة للمبيعات العالمية

9. كم عدد الأشخاص التي يمكن استيعابها؟

السعة تعتمد على التخطيط، المخارج والقواعد المحلية. قد يستوعب تخطيط حدث نصف المقطورة عادةً حوالي 200-280 شخصًا. بالنسبة لنظام 45 قدم، 13 طاولة مستديرة بـ10 رواد لكل منها تُعد مثالًا تقريبًا على 130 ضيفًا لتناول الطعام — ليس بيانًا لأقصى سعة إشغال.

10. كم يستغرق الفتح أو الإغلاق؟

نظام نصف المقطورة المرجعي عادةً يستغرق حوالي 25 دقيقة للفتح أو الإغلاق. الزمن يختلف حسب التكوين، الموقع وخبرة المشغل.

11. كم عدد الأشخاص اللازمين للتشغيل؟

نظام نشر نصف المقطورة المرجعي يمكن تشغيله عادةً بشخص مدرب واحد. قد تتطلب إجراءات السلامة بالموقع أفرادًا إضافيين.

12. هل يحتاج فني محترف؟

يوصى بالحصول على إرشادات تقنية للتركيب الأولي والتكليف. بعد التدريب، يمكن للعميل تشغيل النظام بشكل مستقل وفقًا للكتيبات وإجراءات السلامة.

الأسئلة المتكررة للمبيعات العالمية

13. ما هو مقاوم الرياح؟

التكوين المنشور المرجعي مُحدّد لسرعات رياح حتى 90 كم/س. يجب التحقق من هذا الادعاء للتكوين المقترح. في ظروف طقس شديدة يجب إغلاق الهيكل وتأمينه.

14. ما هي متطلبات الأرضية؟

يجب أن يكون الموقع أساساً مستويًا ومناسبًا للأحمال والدعامات. قد لا تكون هناك حاجة لأساس دائم معقّد، لكن يجب تقييم ظروف الموقع لكل مشروع.

15. ما هي قدرة تحمل الأرضية؟

وُصِف هيكل الأرضية الداخلية المرجعي على أنه يدعم تقريبًا 30 طنًا من الأحمال الموزعة. يجب تأكيد تعريف الحمل وتكوينه في وثائق المشروع.

16. ما نظام الهيدروليك المستخدم؟

يستخدم منصة النصف مقطورة نظام هيدروليكي صناعي للنشر يضم 6 وحدات هيدروليكية رئيسية حاملة للحمول و20 وحدة دعم مساعدة في التكوين المرجعي.

الأسئلة المتكررة للمبيعات العالمية

17. كم مرة ينبغي استبدال زيت الهيدروليك؟

عادة مرة واحدة في السنة أو بعد تقريباً 50-100 دورة نشر هيدروليكي، أيهما يأتي أولاً، وفقاً لدليل الصيانة وظروف التشغيل.

18. ما نوع زيت الهيدروليك المستخدم؟

الزيت المرجعي القياسي هو زيت هيدروليكي مضاد للتآكل L-HM 32. يجب تأكيد ملاءمته للمناخ المحلي والنظام المُسلم.

19. هل يتضمن مولدًا مدمجًا؟

يمكن تثبيت مولد بقدرة تقريباً 10 كيلوواط تحت النصف مقطورة لتزويد نظام الهيدروليك بالطاقة. لا يُقصد منه تشغيل الأجهزة أو المعدات الكهربائية داخل القاعة.

20. ماذا إذا لم يتوفر طاقة من الشبكة؟

في المواقع النائية، يمكن استخدام مولد ديزل صامت بقدرة 45-50 كيلوواط كمرجع مشروع لتزويد القاعة بالطاقة. يعتمد الحجم النهائي على الحمل الكهربائي الكامل.

الأسئلة المتكررة للمبيعات العالمية

21. هل يمكن تكييف النظام الكهربائي حسب الدولة؟

نعم. يمكن ضبط الجهد، التردد والمعايير الكهربائية وفقاً للوجهة ومتطلبات المشروع المحددة.

22. ما الذي يُدرج عادةً؟

قد تشمل التكوين القياسي المرجعي الهيكل الفولاذي الرئيسي، نظام الهيدروليك، الأرضيات، أنظمة الجدران والنوافذ، الأنظمة الكهربائية والإضاءة الأساسية، التكييف والصوت المحيطي. يحدد الاقتباس الموقع النطاق الفعلي.

23. ما الميزات الاختيارية المتوفرة؟

قد تشمل الخيارات إضاءة غامرة وأنظمة بصرية، شاشات LED، أنظمة الحماية من الحرائق، منصة رفع يمكن الوصول إليها وسياج محيط خارجي.

24. هل الأثاث مدرج؟

الأثاث غير مدرج في الاقتباس القياسي. يمكن لشركة MBFD المساعدة في الشراء عند الطلب.

الأسئلة المتكررة للمبيعات العالمية

25. هل يمكن فصل النصف مقطورة عن الهيكل القابل للتوسيع؟

نعم. في تكوين النصف مقطورة، يمكن اعتبار الهيكل القابل للتوسيع كحمولة يحملها المقطورة ويمكن فصله عند الحاجة.

26. كيف يتم نقله؟

يُستخدم عادةً الشحن الرورو لوحات النصف مقطورة. يمكن أيضًا استخدام الشحن التجزئي للمعدات الكبيرة. تكوين الحاوية بطول 45 قدم غير قابل للتكدس ويتطلب خطة نقل غير مكدسة مناسبة.

27. هل يمكن شحنه عالميًا؟

يمكن شحنه إلى معظم البلدان والمناطق. تعتمد الطريقة النهائية على الموانئ، ظروف النقل البري، منصة المنتج ومتطلبات المشروع.

28. أين تتوفر نسخة النصف مقطورة؟

قد تُؤخذ في الاعتبار لأسواق مختارة بما فيها الولايات المتحدة، أمريكا الجنوبية، أفريقيا، الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. لا تُقدم للاستخدام في أوروبا أو كندا؛ تتوفر بدائل قائمة على الحاوية هناك.

الأسئلة المتكررة للمبيعات العالمية

29. هل توفرون التركيب والدعم الفني؟

يمكن أن يشمل الدعم مقاطع فيديو للتركيب، كتيبات التشغيل، مساعدة عن بُعد ودعم ميداني عند الحاجة وعلى اتفاق.

30. ما هو وقت الإنتاج؟

يعتمد وقت الإنتاج على التكوين النهائي، التخصيص وتفاصيل الطلب. يتم تأكيد الجدول عند تقديم الطلب. فترة إنتاج مرجعية بطول 45 قدم تقارب 90 يومًا.

31. هل هو متوفر من المخزون؟

معظم الوحدات تُصنع حسب الطلب وفقًا لتكوين العميل ومتطلبات المشروع.

32. هل توفرون دعم الامتثال؟

نعم. يمكن توفير الوثائق التقنية ذات الصلة ودعم الشهادات حسب المشروع والوجهة. يظل موافقة المحلي خاضعة للسلطات المحلية.

الأسئلة المتكررة للمبيعات العالمية

33. ما هي الضمان؟

التغطية المرجعية هي 3 سنوات للمكونات الهيكلية الرئيسية وسنة واحدة للمكونات الكهربائية، وفقاً للعقد الموقع، والاستثناءات ومتطلبات الصيانة.

34. لماذا تختار مساحة تجارية قابلة للتوسع؟

إنها أصل تجاري متنقل وقابل لإعادة الاستخدام يمكن أن يقلل من زمن النشر، يدعم اختيار الموقع المرن ويخدم فرص تجارية مختلفة دون أن يعمل كمنزل ثابت تقليدي.

اتصال

.Zhongfeng Huashu (Zhejiang) Intelligent Technology Co., Ltd

WhatsApp / WeChat: +86 177 0524 0212

joe@mobifold.com

↗ WhatsApp

mbfdspaces.com

أدلة الشراء

↗ قراءة عبر الإنترنت