

קטלוג מוצרים

חלל מסחרי מתרחב על גבי סמי-טריילר

חלל מסחרי רב תכליתי נייד, מתקפל וניתן לפריסה מהירה. המבנה המתרחב נישא על גבי סמי-טריילר וניתן להפרדה בעת הצורך. המוצר אינו מוצע לשימוש באירופה או בקנדה.

**180 m²****53FT · 15 × 12 m**עברית · mbfdspaces.com

01

פלטפורמות וממדים

הפלטפורמה באורך חיצוני של 15.7 מ' מכילה 13.5 מ' של אורך פנימי שמיש. פלטפורמת 53 רגל מעניקה 15 מ' של אורך פנימי שמיש. ברוחב מורחב של 12 מ' תצורת 53 רגל מספקת 180 מ"ר. ברוחב מורחב של 10 מ' האורך הפנימי הזהות נותן 150 מ"ר.

02

רוחב תחבורה ויעד

תצורה עם רוחב מקופל של כ-2.55 מ' מתרחבת בדרך כלל ל-10 מ'. תצורה אחרת שהוזכרה מתקפלת לכ-2.85 מ' ומתרחבת ל-12 מ'. ממדים אלה לא קובעים לבדם אישור דרכי. התאמה דורשת בחינה ספציפית ליעד; קיימות חלופות מבוססות מכולה לאירופה ולקנדה.

03

פריסה וקיבולת

תצורה שהוזכרה דורשת כ-25 דקות לפתיחה או סגירה ומופעלת בדרך כלל על-ידי אדם אחד מאומן. מומלץ לקבל הנחיות להתחלה. סידור אירוע שהוזכר יכול להכיל כ-200–280 איש, תלוי בתכנון, ביציאות ובדרישות מקומיות. היחידה המלאה שוקלת כ-31 טון, תלוי בצידוד.

04

מערכת ההידרו-דינמית ותחזוקה

המערכת ההידרו-דינמית התעשייתית שהוזכרה משתמשת ב-6 יחידות הידרו-דינמיות נושאות עומס ראשיות ו-20 יחידות תמיכה משניות. השמן שהוזכר הוא L-HM 32 שמן הידרו-דינמי נגד שחיקה. יש להחליף אותו מדי שנה או לאחר כ-50–100 מחזורי פריסה, לפי מה שמתרחש קודם, בהתאם למדריך המסופק.

05

אתר ותנאי תפעול

האתר צריך להיות באופן בסיסי ישר ומתאים לתמיכות ולעליות. ערכי ההתייחסות כוללים עמידות רוח עד 90 קמ"ש וכ-30 טון של עומס רצפתי מפוזר; יש לאשר את התאמתם לתצורה המצוינת. יש לסגור ולהצמיד את המבנה במזג אוויר קיצוני. עומסים מרוכזים דורשים בחינה נפרדת.

06

ארכיטקטורת חשמל

הגנרטור הנייד בנפח של כ-10 ק"ו מזין את מערכת ההידרו-דינמית, לא את מכשירי האולפן. גנרטור דיזל שקט של 45–50 ק"ו הוא אפשרות חיצונית שהוזכרה לאספקת חשמל לאולם. גודל סופי תלוי בעומסי החשמל. המתח, התדירות וקונפיגורציית החשמל מוסכמים ליעד.

07

תצורה סטנדרטית

היקף הציטוט כולל את המבנה הפלדה, מערכת ההידרו-דינמית, ריצוף, פאנלי קירות, זגוגיות, מערכות חשמל, תאורה בסיסית, מיזוג אוויר ושמע סביבתי. יש לאשר כמויות וציוד בציטוט החתום. רהיטים אינם כלולים באופן סטנדרטי.

08

שדרוגים אופציונליים

אפשר לדון בהקרנה מוטבעה ואפקטים חזותיים, מסכי LED, הגנת אש, מעלית נגישה ומעקה היקפי. סיוע במציאת רהיטים זמין לפי בקשה. דרישות סופיות של ציוד והתקנה תלויות בפרויקט.

09

יישומים מסחריים

אולמות מסיבות, מקומות חתונות, מועדוני לילה, מסעדות, תערוכות, חנויות פופ-אפ, כנסיות ניידות, סופרמרקטים ואירועי חברות הם יישומים אפשריים. קולנוע, משקול כושר, שידור, ספורט אלקטרוני ועיצובי תמיכה בחירום הם קונספטים הדורשים תכנון, ציוד ואישורים ספציפיים לפרויקט.

10

תכנון עסקי

המקום הוא נכס מסחרי רב-פעמי שניתן להעביר בין מיקומים ולתמוך בפורמטים תפעוליים שונים. יש להעריך עלויות אתר, הובלה, כוח אדם, תחזוקה, שירותים והזמנות צפויות בעת הכנת תוכנית עסקית. הכנסות והחזרת השקעה אינן מובטחות.

11

מחיר וייצור

טווח המחיר הרפרנסטי הממוצע הוא USD 120,000–90,000 בהתאם לתצורה. רוב היחידות מיוצרות לפי הזמנה. לוחות זמנים לייצור וכל ההכללות מאושרים לאחר הסכמת ממדים, גימורים וציוד.

12

שינוע, תמיכה ואחריות

בדרך כלל משתמשים במשלוח RoRo; משא בטון הוא חלופה. יש לאשר נמלי היעד, הובלה פנימית ואחריות ההפעלה. התמיכה יכולה לכלול מדריכים, סרטוני התקנה, סיוע מרחוק ותמיכה באתר שנקבעה. הכיסוי האמתי של האחריות הוא 3 שנים לרכיבי מבנה עיקריים ו-שנה אחת לרכיבים חשמליים, בכפוף לחוזה החתום.

גלריה וסרטונים



קרא אונליין ↗

שאלות נפוצות למכירות גלובליות

1. מה המחיר?

המחיר תלוי בתצורה. טווח ייחוס טיפוסי הוא 90,000–120,000 דולר אמריקאי. הצעת המחיר הסופית תלויה בפלטפורמה, ממדים, פנים, ציוד ודרישות היעד.

2. מהו המוצר הזה?

מרחב מסחרי נייד, קפלי ובעל פריסה מהירה רב-תכליתית. בהתאם לפלטפורמה שנבחרה, הוא משתמש במבנה מבוסס מכולה או בפלטפורמת חצי-טריילר עם מבנה ניתן להרחבה.

3. האם זה בניין או רכב?

הסיווג משתנה לפי רגולציה מקומית. הוא עלול להיחשב כחלל מסחרי נייד, מבנה מודולרי או זמני, או – בתצורות רלוונטיות – חצי-טריילר קמפינג. הרשויות המקומיות קובעות את הסיווג הסופי.

4. למה ניתן להשתמש בו?

היישומים כוללים האולמות לחגיגות, מועדוני לילה, ברים, מסעדות, מקומות לחתונות, תערוכות, חנויות פופ-אפ, מרכזי אירועים, כנסיות ניידות, מרכזים ומרחבי אירועי תאגיד.

שאלות נפוצות למכירות גלובליות

5. אילו גדלים זמינים?

תצורת המכולה של 45 רגל מתועדת עם פנים מפותחים של 10.4×10.3 מ'. תצורות חצי-טריילר מתועדות כוללות אורכים חיצוניים של 15.7 מ' ו-53 רגל, עם אורכי פנים של 13.5 מ' ו-15 מ' בהתאמה. ניתן להעריך עיצובים מותאמים אישית.

6. אילו רחבות קיפול זמינות למערכות חצי-טריילר?

תצורה המיועדת לרוחב כביש יכולה לקפל ל-2.55 מ' ולהשתרע ל-10 מ'. תצורה מתועדת נוספת מתקפלת לכ-2.85 מ' ומתפרסת ל-12 מ'. הבחירה תלויה בדרישות היעד.

7. איזו תצורה מייצרת 180 מ"ר?

הצירוף המימדי של 180 מ"ר מתועד משתמש בפלטפורמת 53 רגל עם אורך פנימי של 15 מ' ורוחב מתפרס של 12 מ'.

8. מה המשקל הכולל המתועד?

יחידת החצי-טריילר המלאה היא בקירוב 31 טון בהתאם לתצורה. תצורת המכולה של 45 רגל מתועדת בעלת משקל הובלה משוער של 23,000 ק"ג.

שאלות נפוצות למכירות גלובליות

9. כמה אנשים ניתן לארח?

קיבולת תלויה בתכנון, ביציאות ובתקנות מקומיות. תכנון אירוע בחצי-טריילר יכול בדרך כלל להכיל כ-200–280 אנשים. עבור מערכת 45 רגל, 13 שולחנות עגולים עם 10 אורחים לכל אחד מהווים דוגמה לכ-130 סועדים تقريباً – לא הצהרת תפוסה מרבית.

10. כמה זמן לוקח להפעיל או לסגור?

מערכת חצי-טריילר מתועדת דורשת בדרך כלל כ-25 דקות לפתיחה או סגירה. הזמן משתנה בהתאם לתצורה, למיקום ולניסיון המפעיל.

11. כמה אנשים נדרשים להפעלה?

מערכת הפריסה של חצי-טריילר המתועדת ניתנת להפעלה על-ידי אדם אחד מוסמך. פרוקי בטיחות באתר עשויים לדרוש צוות נוסף.

12. האם נדרש טכנאי מקצועי?

הכוונה טכנית מומלצת להתקנה והפעלת ראשונית. לאחר ההכשרה, הלקוח יכול להפעיל את המערכת באופן עצמאי בהתאם למדריכים ולנהלי הבטיחות.

שאלות נפוצות למכירות גלובליות

13. מהו עמידות הרוח?

תצורה מתועדת מפורסמת לעמידה במהירות רוחות של עד 90 קמ"ש. יש לאמת דרישה זו לתצורת הציטוט. במזג אוויר קיצוני יש לסגור את המבנה ולאבטחו.

14. מהן דרישות הקרקע?

האתר צריך להיות בעיקר level ויעיל לתמוך בעומסים ובתמיכות. יסוד קבוע מורכב עשוי שלא להיות נדרש, אך יש להעריך את תנאי האתר עבור כל פרויקט.

15. מהי קיבולת עומס הרצפת?

מבנה רצפת פנימית מתואר כתומך בעומס מפולג של כ-30 טון. יש לאמת את הגדרת העומס והקונפיגורציה בתיעוד הפרויקט.

16. איזה מערכת הידראולית משמשת?

פלטפורמת המשאיות החצי-נגררת משתמשת במערכת פריסה הידראולית תעשייתית עם 6 יחידות הידראוליות נושאיות עיקריות ו-20 יחידות תמיכו משניות בקונפיגורציה המופנית.

שאלות נפוצות למכירות גלובליות

17. באיזו תדירות יש להחליף שמן הידרויל?

בדרך כלל פעם לשנה או אחרי כ-50–100 מחזורי פריסה הידראולית, מה שמתרחש קודם, בכפוף למדריך התחזוקה ולתנאי הפעולה.

18. איזה שמן הידרויל משמש?

השמן המוגדר הוא L-HM 32 שמן הידרויל מנוגד לשחיקה. יש לאמת התאמה לאקלים המקומי ולמערכת המסופרת.

19. האם כולל גנרטור מובנה?

גנרטור של כ-10 ק"W עשוי להיות מותקן מתחת למשאית החצי-נגררת כדי להפעיל את המערכת ההידראולית. הוא אינו מיועד להפעיל מכשירי חשמל או ציוד בתוך האולם.

20. מה קורה אם אין חשמל רשת?

באתרים מרוחקים, ניתן להשתמש בגנרטור דיזל שקט של 45–50 ק"W כהפנייה לפרויקט לאספקת חשמל לאולם. המימד הסופי תלוי בעומס החשמלי הכולל.

שאלות נפוצות למכירות גלובליות

21. האם ניתן להתאים את המערכת החשמלית לפי מדינה?

כן. ניתן להגדיר מתח, תדר ותקנים חשמליים בהתאם ליעד ולדרישות הפרויקט המצוינות.

22. מה נכלל בדרך כלל?

קונפיגורציה סטנדרטית יכולה לכלול את המבנה המתכתי הראשי, מערכת הידראוליקה, ריצוף, מערכות קירות וחלונות, מערכות חשמל ותאורה בסיסיות, מיזוג אוויר וקול סביבה. הצעת המחיר החתומה מגדירה את היקף העבודה בפועל.

23. אילו תכונות אופציונליות זמינות?

אפשרויות עשויות לכלול תאורת חוויה ומערכות חזותיות, תצוגות LED, מערכות מיגון אש, פלטפורמת מעלית נגישה ומעקה חיצוני סביבתי.

24. האם רהיטים נכללים?

רהיטים אינם נכללים בהצעת המחיר הסטנדרטית. MBFD יכולה לסייע ברכישה לפי בקשה.

שאלות נפוצות למכירות גלובליות

25. האם ניתן להפריד בין המשאית החצי-נגררת למבנה המתפשט?

כן. בקונפיגורציית המשאית, ניתן להתייחס למבנה המתפשט כמטען שנישא על ידי המשאית וניתן להפרידו כאשר נדרש.

26. איך הוא משווק?

שילוח RoRo נפוץ עבור יחידות חצי-נגררות. ניתן גם להשתמש במשלוח Breakbulk עבור ציוד גדול. הקונפיגורציה מבוססת מכולה של 45 רגל אינה ניתנת לערימה ודורשת תכנון תחבורה ללא ערימה מתאים.

27. האם ניתן לשלח אותו לכל העולם?

הוא נשלח לרוב המדינות והאזורים. השיטה הסופית תלויה בנמלים, תנאי תחבורה פנימית, פלטפורמת המוצר ודרישות הפרויקט.

28. היכן זמינה גרסת החצי-נגררת?

היא עשויה להיות זמינה לשווקים נבחרים כולל ארצות הברית, דרום אמריקה, אפריקה, המזרח התיכון ואסיה הדרומית-מזרחית. היא איננה מוצעת לשימוש באירופה או בקנדה; יש אלטרנטיבות מבוססות מכולה באותם אזורים.

שאלות נפוצות למכירות גלובליות

29. האם אתם מספקים התקנה ותמיכה טכנית?

התמיכה יכולה לכלול סרטוני התקנה, מדריכי תפעול, סיוע מרחוק ותמיכה באתר לפי צורך והסכמה.

30. מהו זמן הייצור?

זמן הייצור תלוי בקונפיגורציה הסופית, התאמות פרטניות ופירוטי ההזמנה. לוח הזמנים מאושר בעת ביצוע ההזמנה. תקופת ייצור של 45 רגל המופנית היא כ-90 יום.

31. האם הוא זמין במלאי?

רוב היחידות מיוצרות לפי הזמנה בהתאם לקונפיגורציית הלקוח ודרישות הפרויקט.

32. האם אתם מספקים תמיכה בציות?

כן. ניתן לספק מסמכי טכניים רלוונטיים ותמיכה בתעודות בהתאם לפרויקט והיעד. האישור המקומי נשאר כפבוע לרשויות המקומיות.

שאלות נפוצות למכירות גלובליות

33. מהי האחריות?

הכיסוי המוזכר הוא 3 שנים לרכיבי המבנה הראשיים ו-1 שנה לרכיבי החשמל, בכפוף לחוזה החתום, חריגים ודרישות תחזוקה.

34. למה לבחור במרחב מסחרי מתרחב?

זהו נכס מסחרי נייד ובר-שימוש חוזר שיכול לקצר את זמן הפריסה, לתמוך בבחירת אתר גמישה ולשרת הזדמנויות מסחריות שונות מבלי לתפקד כבנייה קבועה רגילה.

צור קשר

.Zhongfeng Huashu (Zhejiang) Intelligent Technology Co., Ltd

WhatsApp / WeChat: +86 177 0524 0212

joe@mobifold.com

↗ WhatsApp

mbfdspaces.com

מדריכי קנייה

↗ קרא אונליין