

제품 카탈로그

세미 트레일러 확장형 상업 이벤트장

이동식이며 접이식이고 빠르게 전시 가능한 다기능 상업 공간. 확장 구조는 세미 트레일러에 실려 필요 시 분리할 수 있습니다. 이 제품은 유럽이나 캐나다에서의 사용을 제공하지 않습니다.

**53FT · 15 × 12 m****180 m²**한국어 · mbfdspaces.com

01

플랫폼 및 치수

외부 길이 15.7 m 플랫폼은 내부 사용 가능한 길이가 13.5 m입니다. 53FT 플랫폼은 내부 사용 가능한 길이가 15 m입니다. 전폭 12 m로 확장된 53FT 구성은 180 m²를 제공합니다. 전폭 10 m로 확장된 동일한 내부 길이는 150 m²를 제공합니다.

02

운송 폭 및 목적지

접힌 폭이 약 2.55 m인 구성은 일반적으로 10 m로 확장됩니다. 다른 참조 구성은 약 2.85 m로 접히고 12 m로 확장됩니다. 이러한 치수만으로는 도로 승인 여부를 판단할 수 없습니다. 적합성은 목적지별 검토가 필요하며, 유럽 및 캐나다용 컨테이너 기반 대안도 제공됩니다.

03

전개 및 수용 인원

참조 구성은 전개 또는 접는 데 약 25분이 소요되며 보통 한 명의 훈련된 인력이 운영합니다. 초기 시운전 안내가 권장됩니다. 참조 이벤트 배치는 레이아웃, 출구 및 현지 요구사항에 따라 약 200–280명을 수용할 수 있습니다. 전체 장치는 장비에 따라 약 31톤 정도입니다.

04

유압 시스템 및 유지보수

참조 산업용 유압 시스템은 6개의 주요 하중 지지 유압 유닛과 20개의 보조 지원 유닛을 사용합니다. 참조 오일은 L-HM 32 항마모 유압 오일입니다. 연간 또는 약 50–100 전개 사이클 후에 교체하되, 매뉴얼에 명시된 기준에 따릅니다.

05

현장 및 운영 조건

현장은 기본적으로 평탄하고 지지대 및 하중을 견딜 수 있어야 합니다. 참조 값은 풍속 90 km/h까지와 약 30톤의 분산 바닥 하중을 포함하며, 해당 구성에 적용 가능한지 확인하십시오. 약천후 시 구조물을 달고 고정하십시오. 집중 하중은 별도 검토가 필요합니다.

06

전력 구조

약 10 kW 온보드 발전기는 유압 시스템에 전원을 공급하며, 홀 장비에는 전원을 공급하지 않습니다. 별도의 45–50 kW 무소음 디젤 발전기는 참조되는 오프그리드 옵션이며, 전력 최종 용량은 전기 부하에 따라 결정됩니다. 전압, 주파수 및 전기 구성은 목적지와 합의됩니다.

07

표준 구성

견적된 범위에는 강철 구조, 유압 시스템, 바닥재, 벽 패널, 유리, 전기 시스템, 기본 조명, 난방 및 서라운드 사운드가 포함될 수 있습니다. 서명된 견적서에서 수량 및 장비를 확인하십시오. 가구는 표준으로 포함되지 않습니다.

08

선택적 강화 옵션

몰입형 프로젝션 및 시각 효과, LED 디스플레이, 화재 보호, 접근 가능한 엘리베이터 및 주변 난간을 논의할 수 있습니다. 가구 조달 지원도 요청 시 제공됩니다. 최종 장비 및 설치 요구사항은 프로젝트에 따라 달라집니다.

09

상업적 적용 사례

파티 홀, 웨딩 베뉴, 나이트클럽, 레스토랑, 전시회, 팝업 샵, 이동식 교회, 슈퍼마켓 및 기업 행사 등이 가능한 적용 사례입니다. 영화관, 피트니스, 방송, e스포츠 및 비상 지원 레이아웃은 프로젝트별 설계, 장비 및 승인 절차가 필요한 개념입니다.

10

사업 계획

이 장소는 재사용 가능한 상업 자산으로, 위치 간 이동이 가능하며 다양한 운영 형식을 지원합니다. 사업 계획을 준비할 때 현장 비용, 운송, 인력, 유지보수, 공공시설 및 예상 예약을 평가하십시오. 수익 및 투자 수익은 보장되지 않습니다.

11

가격 및 생산

일반적인 기준 가격 범위는 구성에 따라 USD 90,000–120,000입니다. 대부분의 유닛은 주문 제작됩니다. 생산 일정 및 모든 포함 항목은 치수, 마감 및 장비가 합의된 후 확정됩니다.

12

선적, 지원 및 보증

RoRo 선적이 일반적으로 사용되며, 브레이크벌크가 대안이 될 수 있습니다. 목적지 항구, 내륙 운송 및 시운전 책임을 확인하십시오. 지원에는 매뉴얼, 설치 비디오, 원격 지원 및 합의된 현장 지원이 포함될 수 있습니다. 참조 보증 범위는 주요 구조 부품 3년, 전기 부품 1년이며, 서명된 계약에 따릅니다.

갤러리 및 영상



[온라인 읽기 ↗](#)

글로벌 영업 FAQ

1. 가격은 얼마입니까?

가격은 구성에 따라 달라집니다. 일반적인 참고 범위는 미국 달러 90,000–120,000입니다. 최종 견적은 플랫폼, 치수, 내부, 장비 및 목적지 요구 사항에 따라 달라집니다.

2. 이 제품은 무엇입니까?

모바일, 접이식 및 빠르게 전개 가능한 다기능 상업용 공간입니다. 선택된 플랫폼에 따라 컨테이너 기반 구조 또는 확장 가능한 구조를 갖춘 세미 트레일러 플랫폼을 사용합니다.

3. 건물입니까, 차량입니까?

분류는 지역 규정에 따라 다릅니다. 모바일 상업용 공간, 모듈식 또는 임시 구조물, 혹은 관련 구성에서는 세미 트레일러 RV로 취급될 수 있습니다. 최종 분류는 지방 당국이 결정합니다.

4. 어떤 용도로 사용할 수 있습니까?

용도에는 파티홀, 나이트클럽, 바, 레스토랑, 웨딩 장소, 전시회, 팝업 스토어, 이벤트 센터, 이동 교회, 슈퍼마켓 및 기업 이벤트 공간이 포함됩니다.

글로벌 영업 FAQ

5. 어떤 크기가 제공됩니까?

문서화된 45FT 컨테이너 구성은 전개된 내부가 10.4 × 10.3 m입니다. 참고된 세미 트레일러 구성은 외부 길이가 각각 15.7 m와 53 ft이며, 내부 길이는 각각 13.5 m와 15 m입니다. 맞춤형 설계는 평가될 수 있습니다.

6. 세미 트레일러 시스템의 접힌 폭은 어떤 것이 제공됩니까?

도로 폭 중심 구성은 2.55 m로 접히고 10 m로 확장될 수 있습니다. 또 다른 참고 구성은 약 2.85 m로 접히고 12 m로 확장됩니다. 선택은 목적지 요구 사항에 따라 달라집니다.

7. 어떤 구성이 180 m²를 생성합니까?

참고된 180 m² 치수 조합은 내부 길이 15 m와 전개 폭 12 m를 갖는 53피트 플랫폼을 사용합니다.

8. 참조된 총 중량은 얼마입니까?

완전한 세미 트레일러 유닛은 구성에 따라 약 31톤입니다. 참고된 45FT 컨테이너 기반 구성은 약 23,000 kg의 운송 중량을 가집니다.

글로벌 영업 FAQ

9. 얼마나 많은 인원을 수용할 수 있습니까?

수용 인원은 레이아웃, 출구 및 지역 규정에 따라 달라집니다. 세미 트레일러 이벤트 레이아웃은 일반적으로 200–280명 정도를 수용할 수 있습니다. 45FT 시스템의 경우 10인용 라운드 테이블 13개가 예시이며, 약 130명의 식사 손님을 수용합니다—최대 수용 인원 진술이 아닙니다.

10. 개폐에 얼마나 걸립니까?

참고된 세미 트레일러 시스템은 일반적으로 개폐에 약 25분이 소요됩니다. 시간은 구성, 현장 및 운영자 경험에 따라 달라집니다.

11. 운영에 몇 명이 필요합니까?

참고된 세미 트레일러 전개 시스템은 일반적으로 훈련된 한 사람에 의해 운영될 수 있습니다. 현장 안전 절차에 따라 추가 인력이 필요할 수 있습니다.

12. 전문 기술자가 필요합니까?

초기 설치 및 시운전을 위해 기술 지침을 권장합니다. 교육 후 고객은 매뉴얼 및 안전 절차에 따라 시스템을 독립적으로 운영할 수 있습니다.

글로벌 영업 FAQ

13. 풍저항은 어떻게 됩니까?

참고된 전개 구성은 풍속 90 km/h까지 지정되어 있습니다. 이 주장은 견적된 구성에 대해 확인되어야 합니다. 약천후 시 구조물은 닫히고 고정되어야 합니다.

14. 지반 요구 사항은 무엇입니까?

현장은 기본적으로 평탄하고 하중 및 지지대에 적합해야 합니다. 복잡한 영구 기초가 필요하지 않을 수 있지만, 현장 조건은 각 프로젝트마다 평가되어야 합니다.

15. 바닥 하중 용량은 얼마입니까?

참조된 내부 바닥 구조는 약 30톤의 분산 하중을 지지한다고 설명됩니다. 적용 가능한 하중 정의 및 구성은 프로젝트 문서에서 확인해야 합니다.

16. 어떤 유압 시스템이 사용됩니까?

세미 트레일러 플랫폼은 참조된 구성에서 6개의 주요 하중 지지 유압 장치와 20개의 보조 지원 장치를 갖춘 산업용 유압 전개 시스템을 사용합니다.

글로벌 영업 FAQ

17. 유압 오일은 얼마나 자주 교체해야 합니까?

보통 1년마다 또는 약 50-100회의 유압 전개 사이클 후, 둘 중 먼저 해당되는 경우에 교체합니다. 유지보수 매뉴얼 및 운영 조건에 따릅니다.

18. 어떤 유압 오일이 사용됩니까?

참조된 표준 오일은 L-HM 32 항마모 유압 오일입니다. 현지 기후와 제공된 시스템에 대한 적합성은 확인해야 합니다.

19. 내장형 발전기가 포함되어 있습니까?

세미 트레일러 아래에 약 10kW의 발전기를 설치하여 유압 시스템에 전원을 공급할 수 있습니다. 이 발전기는 홀 내부의 가전제품이나 전기 장비에 전원을 공급하기 위한 것이 아닙니다.

20. 그리드 전원이 없으면 어떻게 합니까?

원격 현장에서는 45-50kW 무소음 디젤 발전기를 홀 전원용 프로젝트 기준으로 사용할 수 있습니다. 최종 용량은 전체 전기 부하에 따라 결정됩니다.

글로벌 영업 FAQ

21. 전기 시스템을 국가별로 맞춤화할 수 있습니까?

예. 전압, 주파수 및 전기 표준은 목적지와 인용된 프로젝트 요구사항에 따라 구성할 수 있습니다.

22. 보통 포함되는 항목은 무엇입니까?

참조된 표준 구성에는 주요 강철 구조, 유압 시스템, 바닥, 벽 및 창 시스템, 전기 및 기본 조명 시스템, 냉방 및 서라운드 사운드가 포함될 수 있습니다. 실제 범위는 서명된 견적서에 정의됩니다.

23. 어떤 옵션 기능을 제공합니까?

옵션으로는 몰입형 조명 및 시각 시스템, LED 디스플레이, 화재 보호 시스템, 접근 가능한 승강 플랫폼 및 외부 둘레 레일이 포함될 수 있습니다.

24. 가구가 포함되어 있습니까?

가구는 표준 견적서에 포함되지 않습니다. 요청 시 MBFD가 구매를 도와줄 수 있습니다.

글로벌 영업 FAQ

25. 세미 트레일러와 확장 구조물을 분리할 수 있습니까?

예. 세미 트레일러 구성에서는 확장 구조물을 트레일러가 운반하는 화물로 간주할 수 있으며, 필요 시 분리할 수 있습니다.

26. 어떻게 운송됩니까?

RoRo 선적이 세미 트레일러 유닛에 일반적으로 사용됩니다. 대형 장비의 경우 브레이크벌크 선적도 가능하며, 45FT 컨테이너 기반 구성은 적재 불가이며 적절한 비적재 운송 계획이 필요합니다.

27. 전 세계로 선적할 수 있습니까?

대부분의 국가 및 지역으로 선적할 수 있습니다. 최종 방법은 항구, 내륙 운송 조건, 제품 플랫폼 및 프로젝트 요구사항에 따라 달라집니다.

28. 세미 트레일러 버전은 어디에서 제공됩니까?

미국, 남아메리카, 아프리카, 중동 및 동남아시아 등 선택된 시장에서 고려될 수 있습니다. 유럽이나 캐나다에서는 제공되지 않으며, 그곳에서는 컨테이너 기반 대안이 이용 가능합니다.

글로벌 영업 FAQ

29. 설치 및 기술 지원을 제공합니까?

지원에는 설치 비디오, 운영 매뉴얼, 원격 지원 및 필요 시 현장 지원이 포함될 수 있으며, 사전 합의가 필요합니다.

30. 생산 기간은 얼마나 됩니까?

생산 기간은 최종 구성, 맞춤화 및 주문 세부사항에 따라 다릅니다. 주문 시 일정이 확정됩니다. 참조된 45FT 생산 기간은 약 90일입니다.

31. 재고에서 바로 제공됩니까?

대부분의 유닛은 고객 구성 및 프로젝트 요구사항에 따라 주문 제작됩니다.

32. 규정 준수 지원을 제공합니까?

예. 프로젝트와 목적지에 따라 관련 기술 문서 및 인증 지원을 제공할 수 있습니다. 현지 승인 여부는 현지 당국에 따라 달라집니다.

글로벌 영업 FAQ

33. 보증은 어떻게 되나요?

참조 적용 범위는 주요 구조 부품은 3년, 전기 부품은 1년이며, 계약서 서명, 제외 항목 및 유지보수 요구 사항에 따릅니다.

34. 왜 확장 가능한 상업용 공간을 선택해야 할까요?

이는 배치 시간을 단축하고 유연한 사이트 선택을 지원하며 기존 영구 건물처럼 작동하지 않고 다양한 상업적 기회를 제공할 수 있는 이동식 및 재사용 가능한 상업 자산입니다.

연락처

Zhongfeng Huashu (Zhejiang) Intelligent Technology Co., Ltd.

WhatsApp / WeChat: +86 177 0524 0212

joe@mobifold.com

WhatsApp ↗

mbfdspaces.com

구매 가이드

온라인 읽기 ↗