

Ürün kataloğu

Yarı Römork Üzerinde Genişletilebilir Ticari Mekân

Mobil, katlanabilir ve hızlı bir şekilde konuşlandırılabilen çok fonksiyonlu ticari alan. Genişletilebilir yapı yarı römork üzerinde taşınır ve gerektiğinde ayrılabilir. Bu ürün Avrupa veya Kanada'da kullanım için sunulmamaktadır.

**53FT · 15 × 12 m****180 m²**Türkçe · mbfdspaces.com

01

Platformlar ve boyutlar

15,7 m dış uzunluęa sahip platformun içte kullanılabilir uzunluęu 13,5 m'dir. 53FT platformun içte kullanılabilir uzunluęu 15 m'dir. 12 m geniřlięe geniřletildięinde, 53FT konfigürasyonu 180 m² sağlar. 10 m geniřlięe geniřletildięinde, aynı iç uzunluk 150 m² verir.

02

Tařıma geniřlięi ve varıř yeri

Yaklařık 2,55 m katlanmış geniřlięe sahip bir konfigürasyon genellikle 10 m'ye geniřler. Bařka bir referans konfigürasyon yaklařık 2,85 m'ye katlanır ve 12 m'ye geniřler. Bu ölçüler tek bařına yol onayını sağlamaz. Uygunluk varıř noktasına özgü inceleme gerektirir; konteyner tabanlı alternatifler Avrupa ve Kanada için mevcuttur.

03

Kurulum ve kapasite

Referans konfigürasyonun açılması veya kapanması yaklaşık 25 dakika sürer ve genellikle bir eğitimli kişi tarafından işletilir. İlk devreye alma talimatları önerilir. Referans etkinlik düzenlemesi yaklaşık 200–280 kişi ağırlayabilir, düzen, çıkışlar ve yerel gereksinimlere bağlı olarak. Tam bir ünite yaklaşık 31 ton ağırlığındadır, ekipmana göre değişebilir.

04

Hidrolik sistem ve bakım

Referans endüstriyel hidrolik sistem 6 ana yük taşıyan hidrolik birim ve 20 yardımcı destek birimi kullanır. Referans yağ L-HM 32 aşınma önleyici hidrolik yağdır. Yıllık olarak veya yaklaşık 50–100 kurulum döngüsünden sonra, hangisi önce gelirse, teslim edilen kılavuza uygun olarak değiştirilmelidir.

05

Site ve işletme koşulları

Saha temelde düz ve destekler ile yüklere uygun olmalıdır. Referans değerler 90 km/s'ye kadar rüzgar direnci ve yaklaşık 30 ton dağıtılmış zemin yükü içerir; alıntılanan konfigürasyon için uygulanabilirliği doğrulanmalıdır. Şiddetli havalarda yapıyı kapatın ve güvenli hâle getirin. Yoğun yükler ayrı inceleme gerektirir.

06

Güç mimarisi

Yaklaşık 10 kW yerleşik jeneratör hidrolik sistemi besler, salon cihazlarını değil. Ayrı 45–50 kW sessiz dizel jeneratör, referans dış şebeke seçeneği olarak salon gücü için kullanılabilir. Nihai boyutlandırma elektrik yüklerine bağlıdır. Gerilim, frekans ve elektrik konfigürasyonu varış yeri için kararlaştırılır.

07

Standart konfigürasyon

Alıntılanan kapsam çelik yapı, hidrolik sistem, zemin, duvar panelleri, cam, elektrik sistemleri, temel aydınlatma, iklimlendirme ve surround ses sistemini içerebilir. İmzalı teklifte miktar ve ekipman doğrulanmalıdır. Mobilya standart olarak dahil değildir.

08

Opsiyonel iyileştirmeler

İmmersif projeksiyon ve görsel efektler, LED ekranlar, yangın koruması, erişilebilir asansör ve çevre korkulukları tartışılabilir. Mobilya temini yardımı istek üzerine sağlanabilir. Nihai ekipman ve montaj gereksinimleri projenin özelliklerine bağlıdır.

09

Ticari uygulamalar

Parti salonları, düğün mekanları, gece kulüpleri, restoranlar, sergiler, pop-up mağazalar, mobil kiliseler, süpermarketler ve kurumsal etkinlikler olası uygulamalardır. Sinema, fitness, yayın, e-spor ve acil destek düzenlemeleri proje spesifik tasarım, ekipman ve onaylar gerektiren konseptlerdir.

10

İş planlaması

Mekan, farklı konumlar arasında hareket edebilen ve farklı işletme formatlarını destekleyebilen yeniden kullanılabilir ticari bir varlıktır. İş planı hazırlarken site maliyetlerini, taşıma, personel, bakım, hizmetler ve beklenen rezervasyonları değerlendirin. Gelir ve yatırım getirisi garantilenmez.

11

Fiyat ve üretim

Tipik referans fiyat aralığı, konfigürasyona bağlı olarak 90.000–120.000 USD arasındadır. Çoğu birim sipariş üzerine üretilir. Üretim süresi ve tüm dahil etmeler, ölçüler, finisajlar ve ekipman kabul edildikten sonra onaylanır.

12

Nakliye, destek ve garanti

RoRo nakliye yaygın olarak kullanılır; breakbulk alternatif bir yöntemdir. Varış limanlarını, kara taşımasını ve devreye alma sorumluluklarını doğrulayın. Destek, kullanım kılavuzları, kurulum videoları, uzaktan yardım ve mutabık kalınan sahada destek içerebilir. Referans garanti kapsamı, ana yapısal bileşenler için 3 yıl, elektrik bileşenleri için 1 yıl olup imzalı sözleşmeye tabidir.

Galeri & film



[Çevrimiçi oku ↗](#)

Küresel satış SSS

1. Fiyat nedir?

Fiyat konfigürasyona bağlıdır. Tipik referans aralığı 90.000–120.000 USD'dir. Nihai teklif, platform, boyutlar, iç mekan, ekipman ve varış gereksinimlerine göre değişir.

2. Bu ürün nedir?

Mobil, katlanabilir ve hızlı bir şekilde konuşlandırılabilen çok fonksiyonlu ticari alan. Seçilen platforma bağlı olarak konteyner tabanlı bir yapı ya da genişletilebilir bir yapı ile yarı römork platformu kullanır.

3. Bir bina mi yoksa bir araç mı?

Sınıflandırma yerel düzenlemelere göre değişir. Mobil ticari alan, modüler ya da geçici yapı ya da ilgili konfigürasyonlarda yarı römork karavan olarak değerlendirilebilir. Son sınıflandırmayı yerel yetkililer belirler.

4. Ne amaçlarla kullanılabilir?

Uygulamalar arasında parti salonları, gece kulüpleri, barlar, restoranlar, düğün mekanları, fuarlar, pop-up mağazalar, etkinlik merkezleri, mobil kiliseler, süpermarketler ve kurumsal etkinlik alanları bulunur.

Küresel satış SSS

5. Hangi boyutlar mevcuttur?

Belgelendirilmiş 45FT konteyner konfigürasyonunun konuşlandırılmış iç ölçüsü 10,4 × 10,3 m'dir. Referans yarı römork konfigürasyonları dış uzunluk olarak 15,7 m ve 53 ft, iç uzunluk olarak ise sırasıyla 13,5 m ve 15 m'dir. Özelleştirilmiş tasarımlar değerlendirilebilir.

6. Yarı römork sistemleri için hangi katlanmış genişlikler mevcuttur?

Yol genişliğine odaklı bir konfigürasyon 2,55 m'ye katlanabilir ve 10 m'ye genişleyebilir. Başka bir referans konfigürasyon yaklaşık 2,85 m'ye katlanır ve 12 m'ye genişler. Seçim varış gereksinimlerine bağlıdır.

7. Hangi konfigürasyon 180 m² üretir?

Referans 180 m² boyutsal kombinasyon, 53-feet platformu, 15 m iç uzunluk ve 12 m konuşlandırılmış genişlik kullanır.

8. Referans toplam ağırlık nedir?

Tam yarı römork birimi konfigürasyona bağlı olarak yaklaşık 31 ton civarındadır. Referans 45FT konteyner tabanlı konfigürasyonun yaklaşık taşıma ağırlığı 23.000 kg'dir.

Küresel satış SSS

9. Kaç kişiyi barındırabilir?

Kapasite yerleşim, çıkışlar ve yerel kurallara bağlıdır. Yarı römork etkinlik yerleşimi tipik olarak yaklaşık 200–280 kişi alabilir. 45FT sistemi için, 10 kişilik 13 yuvarlak masa yaklaşık 130 yemek misafiri örnek oluşturur – bu maksimum kişi sayısı ifadesi değildir.

10. Açma veya kapama ne kadar sürer?

Referans yarı römork sistemi genellikle açma veya kapama için yaklaşık 25 dakika alır. Süre konfigürasyon, sahâ ve operatör deneyimine göre değişir.

11. Operasyon için kaç kişi gerekir?

Referans yarı römork konuşlandırma sistemi genellikle bir eğitimli kişi tarafından işletilebilir. Site güvenlik prosedürleri ek personel gerektirebilir.

12. Profesyonel bir teknisyen gerekli mi?

İlk kurulum ve devreye alınma için teknik rehberlik önerilir. Eğitim alındıktan sonra müşteri, kılavuzlar ve güvenlik prosedürlerine göre sistemi bağımsız olarak çalıştırabilir.

Küresel satış SSS

13. Rüzgar direnci nedir?

Referans konuşlandırılmış konfigürasyon 90 km/h rüzgar hızına kadar dayanacak şekilde belirlenmiştir. Bu iddia teklif edilen konfigürasyon için doğrulanmalıdır. Şiddetli hava koşullarında yapı kapatılmalı ve sabitlenmelidir.

14. Zemin gereksinimleri nelerdir?

Saha temel olarak düz olmalı ve yükler ile destekler için uygun olmalıdır. Karmaşık kalıcı bir temel gerekli olmayabilir, ancak site koşulları her proje için değerlendirilmelidir.

15. Zemin yük taşıma kapasitesi nedir?

Referans verilen iç döşeme yapısı, yaklaşık 30 ton dağıtılmış yükü desteklediği şeklinde tanımlanmıştır. Uygulanacak yük tanımı ve konfigürasyonu, proje dokümantasyonunda teyit edilmelidir.

16. Hangi hidrolik sistem kullanılıyor?

Yarı römork platformu, referans verilen konfigürasyonda 6 ana yük taşıyan hidrolik birim ve 20 yardımcı destek birimi içeren endüstriyel bir hidrolik devre sistemine sahiptir.

Küresel satış SSS

17. Hidrolik yağ ne sıklıkta değiştirilmelidir?

Genellikle yılda bir kez veya yaklaşık 50–100 hidrolik devre döngüsünden sonra, hangisi önce gerçekleşirse o, bakım kılavuzu ve işletme koşullarına bağlı olarak.

18. Hangi hidrolik yağ kullanılıyor?

Referans verilen standart yağ, L-HM 32 anti-aşınma hidrolik yağdır. Uygunluğu yerel iklim ve teslim edilen sistem için teyit edilmelidir.

19. İçinde yerleşik bir jeneratör bulunuyor mu?

Hidrolik sistemi beslemek için yarı römorkun altına yaklaşık 10 kW'lık bir jeneratör yerleştirilebilir. Bu jeneratör, salon içindeki cihazları veya elektrik ekipmanlarını çalıştırmak için tasarlanmamıştır.

20. Şebeke elektriği yoksa ne yapılmalı?

Uzak lokasyonlar için, salon gücü referansı olarak 45–50 kW sessiz bir dizel jeneratör kullanılabilir. Nihai kapasite, tam elektrik yüküne bağlı olarak belirlenir.

Küresel satış SSS

21. Elektrik sistemi ülkeye göre uyarlanabilir mi?

Evet. Gerilim, frekans ve elektrik standartları, varış ülkesine ve belirtilen proje gereksinimlerine göre yapılandırılabilir.

22. Normalde neler dahil edilir?

Referans verilen standart konfigürasyon, ana çelik yapı, hidrolik sistem, zemin, duvar ve pencere sistemleri, elektrik ve temel aydınlatma sistemleri, klima ve çevresel ses sistemini içerebilir. İmzalı teklif, gerçek kapsamı tanımlar.

23. Hangi opsiyonel özellikler mevcuttur?

Opsiyonlar arasında sürükleyici aydınlatma ve görsel sistemler, LED ekranlar, yangın koruma sistemleri, erişilebilir asansör platformu ve dış çevre korkulukları bulunabilir.

24. Mobilya dahil mi?

Mobilya standart teklifte dahil değildir. MBFD, talep edildiğinde satın alma konusunda yardımcı olabilir.

Küresel satış SSS

25. Yarı römork ve genişletilebilir yapı ayrı ayrı kullanılabilir mi?

Evet. Yarı römork konfigürasyonunda, genişletilebilir yapı römork tarafından taşınan bir kargo olarak kabul edilebilir ve gerektiğinde ayrılabilir.

26. Nasıl taşınır?

RoRo nakliye, yarı römork birimleri için yaygın olarak kullanılır. Büyük ekipmanlar için breakbulk nakliye de tercih edilebilir. 45 FT konteyner tabanlı konfigürasyon yığılabılır değildir ve uygun bir yığılma önleyici taşıma planı gerektirir.

27. Dünya genelinde gönderilebilir mi?

Çoğu ülke ve bölgeye gönderilebilir. Nihai yöntem, limanlar, iç taşımacılık koşulları, ürün platformu ve proje gereksinimlerine bağlıdır.

28. Yarı römork versiyonu nerelerde mevcuttur?

ABD, Güney Amerika, Afrika, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya dahil seçilmiş piyasalarda değerlendirilebilir. Avrupa veya Kanada'da sunulmaz; bu bölgeler için konteyner tabanlı alternatifler mevcuttur.

Küresel satış SSS

29. Kurulum ve teknik destek sağlıyor musunuz?

Destek, kurulum videoları, işletme kılavuzları, uzaktan yardım ve gerektiğinde ve kararlařtırıldığında yerinde destek içerebilir.

30. Üretim süresi nedir?

Üretim süresi, nihai konfigürasyon, özelleřtirme ve sipariř detaylarına baėlıdır. Takvim, sipariř verildiğinde onaylanır. Referans verilen 45 FT üretim süresi yaklaşık 90 gündür.

31. Stoktan temin edilebilir mi?

Çoėu birim, müşteri konfigürasyonu ve proje gereksinimlerine göre sipariř üzerine üretilir.

32. Uyumluluk desteėi sağlıyor musunuz?

Evet. Proje ve varış noktasına göre ilgili teknik belgeler ve sertifika desteėi sağlanabilir. Yerel onay, yerel yetkililere baėlı olarak kalır.

Küresel satış SSS

33. Garanti nedir?

Referans kapsam, imzalanan sözleşmeye, istisnalara ve bakım gereksinimlerine baęlı olarak ana yapısal bileşenler için 3 yıl, elektrikli bileşenler için 1 yıldır.

34. Neden genişletilebilir ticari bir alan seçmelisiniz?

Bu, mobil ve yeniden kullanılabilir bir ticari varlık olup kurulum süresini azaltabilir, esnek saha seçimlerini destekleyebilir ve geleneksel kalıcı bir bina gibi çalışmadan farklı ticari fırsatlara hizmet edebilir.

İletişim

Zhongfeng Huashu (Zhejiang) Intelligent Technology Co., Ltd.

WhatsApp / WeChat: +86 177 0524 0212

joe@mobifold.com

WhatsApp ↗

mbfdspaces.com

Alım rehberleri

Çevrimiçi oku ↗